



L C I E

Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



# LICENCE



LCIE N°: 647387

CONDUITS ET PROFILES

**Délivrée à :**  
*Delivered to:* **POLIECO France SA**  
Z.I. Feillens Sud 50, rue de Buizonne - BP 6 - 01570 FEILLENS - FRANCE

**Site de fabrication :**  
*Factory:* **POLIECO France SA** (0661CO)  
42 rue de l'Industrie - 01200 BELLEGARDE - FRANCE

**Produit :**  
*Product:* Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Conduits cintrables  
*Conduit systems for cable management - Pliable conduit*

**Marque commerciale (s'il y a lieu) :**  
*Trade mark (if any):* **NOVICTA**

**Modèle, type, référence :**  
*Model, type, reference:* ICTA 3422  
Dimensions / size : 16, 20, 25, 32, 40

**Caractéristiques nominales et principales :**  
*Rating and principal characteristics:* Voir annexe / see annex

**Informations complémentaires :**  
*Additional information:* Mise à jour suite à évolution de la norme/  
*update further to the evolution of the standard*

**Le produit est conforme à :**  
*The product is in conformity with:* EN 61386-1:2008  
EN 61386-22:2004+A11:2011

**Documents pris en compte :**  
*Relevant documents:* Rapports d'essai/test reports LCIE n° 438135, 43813 6, 25109020,  
82644-572775A à/to 82644-572775H, 123344-647384

**Annule et remplace (s'il y a lieu) :**  
*Cancels and replaces (if necessary):* Licence n° 572777 du 2008-08-27

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 2013-11-20

Date de fin de validité -  
*Limit expired date:*

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

**Rémi HANOT**  
Responsable de Certification  
*Certification Officer*





**CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
PRINCIPAL CHARACTERISTICS**

CONDUITS	DIMENSIONS / SIZE				
Ø extérieur / Outside Ø (mm)	16	20	25	32	40
Ø intérieur mini / Lower inside Ø (mm)	10	14	18	25	28

ACCESSOIRES / ACCESSORIES	REFERENCES				
Manchon / Sleeves Marque / Trade Mark : SAREL ou/ou ARNOULD	16	20	25	32	40
Couleur / colour	- Gris/grey - Gris à bandes rouges ou vertes/ grey with strip red or green			Gris/grey	Gris/grey

Classification/classification	3422304.-010
Matériau Material	Non métallique Non metallic
Filetage Threaded entries	non no
Désassemblage Dismounting	non no
Résistance à l'écrasement Resistance to compression	Moyen Medium
Résistance aux chocs Resistance to impact	Elevé Heavy
Température minimum Lower temperature	- 5°C
Température maximum Upper temperature	90°C
Résistance à la flexion Resistance to bending	Cintrable transversalement élastique Pliable self recovering
Propriétés électriques Electrical characteristics	Non déclarées None declared
Pénétration des corps solides Solid objects ingress	IP4X
Pénétration de l'eau Water ingress	IPX0 (32, 40) IPX4 (16, 20, 25)
Résistance à la traction Tensile strength	Non déclarée None declared
Propagation de la flamme Flame propagation	Non-propagateur de flamme Non-flame propagating
Résistance à la charge suspendue Suspended load capacity	Non déclarée None declared
Marquage Marking	En saillie Surface type

